



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/No. : 2022122303114925

认证委托人名称:PULS GmbH

认证委托人地址:Elektrastrasse 6 81925 Munich Germany

生产者名称:PULS GmbH

生产者地址:Elektrastrasse 6 81925 Munich Germany

生产企业名称:普尔世电源产品(苏州)有限公司 (L046023)

生产企业地址:苏州工业园区兴浦路瑞恩巷 1 号

认证依据标准:GB/T 3836. 1-2021, GB/T 3836. 3-2021, GB/T 3836. 8-2021

产品名称:冗余模块

系列/型号/规格:冗余模块系列, 详见附件; 电气参数和防爆标志见附件

型号:冗余模块系列

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2022 年 07 月 19 日

有效期至: 2027 年 01 月 12 日

此证书的有效性以定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次发证日期:2022 年 01 月 13 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 或产品客服电话 400-176-1888 查询。



2022.07.19



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

第 1 页 共 5 页

证书编号：2022122303114925

发证日期：2022 年 07 月 19 日

MLY02.100, MLY10.241, YR2.DIODE, YRM2.DIODE, YR40.241, YR40.242, YR80.241, YR80.242,
YR40.245, YR40.482, YR20.242, YR20.246, PIRD20.241

所有型号均可加尾缀“-C1”，表示敷形涂覆。

防爆标志：Ex ec IIC T4 Gc

Ex ec nC IIC T4 Gc (YRM2.DIODE、YR20.246)

环境温度和电气参数详见下表

型号	MLY02.100	MLY10.241
输入	Input 1+2: DC 12-48V ($\pm 25\%$), 5A continuous, 7.5A up to 5s	Input 1+2: DC 12-48V ($\pm 25\%$), 5A continuous, 7.5A up to 5s
输出	10A cont., 15A up to 5s (below 60°C) 7.5A cont., 15A up to 5s (at 70°C) Derate linearly between +60°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0.9V	10A cont., 15A up to 5s (below 60°C) 7.5A cont., 15A up to 5s (at 70°C) Derate linearly between +60°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0.9V
型号	YR2.DIODE	YRM2.DIODE
输入	Input 1+2: 1: DC 12-48V ($\pm 25\%$), 10A continuous, 15A up to 5s 2: DC 12-48V ($\pm 25\%$), 10A continuous, 15A up to 5s	Input 1+2: 1: DC 24-48V ($\pm 25\%$), 10A continuous, 15A up to 5s 2: DC 24-48V ($\pm 25\%$), 10A continuous, 15A up to 5s

注：此附件与证书同时使用时有效。



2022.07.19



方圆标志认证集团

地址：北京市海淀区增光路 33 号（100048）

<http://www.cqm.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

第 2 页 共 5 页

证书编号: 2022122303114925

发证日期: 2022 年 07 月 19 日

输出	20A continuous, 30A up to 5s (below 60°C)	20A continuous, 30A up to 5s (below 60°C)
	15A continuous, 30A up to 5s (at 70°C)	15A continuous, 30A up to 5s (at 70°C)
	Derate linearly between +60°C and +70°C	Derate linearly between +60°C and +70°C
	Input to output voltage loss: typ. 0.78V	Input to output voltage loss: typ. 0.78V
型号	YR40.241	YR40.242
输入	Input 1+2: 1: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 20A continuous, 32.5A up to 5s 2: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 20A continuous, 32.5A up to 5s	Input 1+2: 1: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 20A continuous, 32.5A up to 5s 2: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 20A continuous, 32.5A up to 5s
输出	40A continuous, 65A up to 5s (below 70°C) Input to output voltage loss: typ. 0.072V	40A continuous, 65A up to 5s (below 60°C) 30A continuous, 65A up to 5s (at 70°C) Derate linearly between +60°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0.072V
型号	YR80.241	YR80.242

注: 此附件与证书同时使用时有效。



2022.07.19



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

第 3 页 共 5 页

证书编号: 2022122303114925

发证日期: 2022 年 07 月 19 日

输入	Input 1+2: 1: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 40A continuous, 65A up to 5s 2: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 40A continuous, 65A up to 5s	Input 1+2: 1: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 40A continuous, 65A up to 5s 2: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 40A continuous, 65A up to 5s
输出	80A continuous, 130A up to 5s (below 70°C) Input to output voltage loss: typ. 0.049V	80A continuous, 130A up to 5s (below 60°C) 60A continuous, 130A up to 5s (at 70°C) Derate linearly between +60°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0.065V
型号	YR40.245	YR40.482
输入	DC 12-28V ($\pm 30\%$), 40A continuous, 65A up to 5s	Input 1+2: 1: DC 24-56V ($\pm 15\%$), 20A continuous, 32.5A up to 5s 2: DC 24-56V ($\pm 15\%$), 20A continuous, 32.5A up to 5s
输出	40A continuous, 65A up to 5s (below 60°C) 30A continuous, 65A up to 5s (at 70°C) Derate linearly between +60°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0.15V	40A continuous, 65A up to 5s (below 60°C) 30A continuous, 65A up to 5s (at 70°C) Derate linearly between +60°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0.06V

注: 此附件与证书同时使用时有效。



2022.07.19



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

第 4 页 共 5 页

证书编号：2022122303114925

发证日期：2022 年 07 月 19 日

型号	YR20.242	YR20.246
输入	Input 1+2 1: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 20A continuous, 32,5A up to 5s 2: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 20A continuous, 32,5A up to 5s	Input 1+2 1: DC 24-28V ($\pm 25\%$), 12A continuous, 17A up to 5s 2: DC 24-28V ($\pm 25\%$), 12A continuous, 17A up to 5s
输出	24A continuous, 32,5A up to 5s (below 45°C) 20A continuous, 32,5A up to 5s (below 70°C) Derate linearly between +45°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0,06V	24A continuous, 32,5A up to 5s (below 45°C) 20A continuous, 32,5A up to 5s (below 70°C) Derate linearly between +45°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0,06V
型号	PIRD20.241	/
输入	Input 1+2 1: DC 12-28V ($\pm 25\%$), 10A continuous, 16A up to 5s 2: DC 12-28V ($\pm 25\%$), 10A continuous, 16A up to 5s	/

注：此附件与证书同时使用时有效。



2022.07.19



方圆标志认证集团

地址：北京市海淀区增光路 33 号（100048）

<http://www.cqm.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

第 5 页 共 5 页

证书编号: 2022122303114925

发证日期: 2022 年 07 月 19 日

输出	20A continuous, 32A up to 5s (below 55°C)	/
	12,5A continuous, 32A up to 5s (below 70°C)	
	Derate linearly between +55°C and +70°C	
	Input to output voltage loss: typ. 0,56V	

Ex 设备的特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件:

- 1) 产品需安装在不低于 IP54 的防爆外壳内, 应用于 2 区场所时污染等级不能超过 GB/T16935.1 定义的 2 级, 只能用专用工具打开外壳。
- 2) 产品使用于高温环境时, 须考虑输出功率衰减, 详见产品使用说明书。
- 3) 产品最大使用环境温度为 -40°C~+70°C。

注: 此附件与证书同时使用时有效。



2022.07.19



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/No. : 2022122303114924

认证委托人名称:PULS GmbH

认证委托人地址:Elektrastrasse 6 81925 Munich Germany

生产者名称:PULS GmbH

生产者地址:Elektrastrasse 6 81925 Munich Germany

生产企业名称:PULS investiční s.r.o. (L046024)

生产企业地址:Pražská 5639 430 01, Chomutov, Czech

认证依据标准:GB/T 3836. 1-2021, GB/T 3836. 3-2021, GB/T 3836. 8-2021

产品名称:冗余模块

系列/型号/规格:冗余模块系列, 详见附件; 电气参数和防爆标志见附件

型号:冗余模块系列

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2022年07月19日

有效期至: 2027年01月12日

此证书的有效性以定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次发证日期:2022年01月13日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 或产品客服电话 400-176-1888 查询。



朱
M.J.



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)
<http://www.cqm.com.cn>

A 0052426



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. 2022122303114924

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

PULS GmbH
Elektrastrasse 6 81925 Munich Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

PULS GmbH
Elektrastrasse 6 81925 Munich Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

PULS investiční s.r.o.
Pražská 5639 430 01, Chomutov, Czech

CERTIFICATION STANDARDS

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.8-2021

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Redundancy Module

Redundancy Module series, refer to attachment for details; Refer to attachment for electrical parameters and Ex marking

THIS CERTIFICATE IS ISSUED AS VERIFICATION THAT THE PRODUCT MENTIONED ABOVE HAS MET THE REQUIREMENT S OF IMPLEMENTATION RULES FOR CHINA COMPULSORY CERTIFICATION (REF NO. CNCA-C23-01: 2019)

INITIAL DATE: 2022-07-19

DATE OF EXPIRY: :2027-01-12

VALIDITY OF THIS CERTIFICATE IS SUBJECT TO POSITIVE RESULT OF THE REGULAR FOLLOW UP INSPECTION BY THE I SSUING CERTIFICATION BODY UNTIL THE EXPIRY DATE.

THE STATUS AND AUTHENTICITY OF THIS CERTIFICATE MAY BE VERIFIED BY VISITING THE OFFICIAL CNCA WEBSITE: WWW.CNCA.GOV.CN OR BY CONTACTING SERVICE TEL OF CQM: 400-176-1888. THE DATE OF FIRST ISSUE IS 2022-01-13



朱
M.J.G.



方圆标志认证集团

ADDRESS: No. 33 Zengguang Road, Haidian District Beijing P.R. China (100048)

<http://www.cqm.com.cn>

A 0052432



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

第 1 页 共 5 页

证书编号: 2022122303114924

发证日期: 2022 年 07 月 19 日

MLY02.100, MLY10.241, YR2.DIODE, YRM2.DIODE, YR40.241, YR40.242, YR80.241,
YR80.242, YR40.245, YR40.482, YR20.242, YR20.246, PIRD20.241

所有型号均可加尾缀“-C1”，表示敷形涂覆。

防爆标志: Ex ec IIC T4 Gc

Ex ec nC IIC T4 Gc (YRM2.DIODE、YR20.246)

环境温度和电气参数详见下表

型号	MLY02.100	MLY10.241
输入	Input 1+2: DC 12-48V ($\pm 25\%$), 5A continuous, 7.5A up to 5s	Input 1+2: DC 12-48V ($\pm 25\%$), 5A continuous, 7.5A up to 5s
输出	10A cont., 15A up to 5s (below 60°C) 7.5A cont., 15A up to 5s (at 70°C) Derate linearly between +60°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0.9V	10A cont., 15A up to 5s (below 60°C) 7.5A cont., 15A up to 5s (at 70°C) Derate linearly between +60°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0.9V
型号	YR2.DIODE	YRM2.DIODE
输入	Input 1+2: 1: DC 12-48V ($\pm 25\%$), 10A continuous, 15A up to 5s 2: DC 12-48V ($\pm 25\%$), 10A continuous, 15A up to 5s	Input 1+2: 1: DC 24-48V ($\pm 25\%$), 10A continuous, 15A up to 5s 2: DC 24-48V ($\pm 25\%$), 10A continuous, 15A up to 5s

注: 此附件与证书同时使用时有效。



朱
工
厂
长



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>

A 0052427



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

证书编号: 2022122303114924

第 2 页 共 5 页

发证日期: 2022 年 07 月 19 日

输出	20A continuous, 30A up to 5s (below 60°C)	20A continuous, 30A up to 5s (below 60°C)
	15A continuous, 30A up to 5s (at 70°C)	15A continuous, 30A up to 5s (at 70°C)
	Derate linearly between +60°C and +70°C	Derate linearly between +60°C and +70°C
	Input to output voltage loss: typ. 0.78V	Input to output voltage loss: typ. 0.78V
型号	YR40.241	YR40.242
输入	Input 1+2: 1: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 20A continuous, 32.5A up to 5s 2: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 20A continuous, 32.5A up to 5s	Input 1+2: 1: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 20A continuous, 32.5A up to 5s 2: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 20A continuous, 32.5A up to 5s
输出	40A continuous, 65A up to 5s (below 70°C) Input to output voltage loss: typ. 0.072V	40A continuous, 65A up to 5s (below 60°C) 30A continuous, 65A up to 5s (at 70°C) Derate linearly between +60°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0.072V
型号	YR80.241	YR80.242

注: 此附件与证书同时使用时有效。




方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>

A 0052428



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

证书编号: 2022122303114924

第 3 页 共 5 页

发证日期: 2022 年 07 月 19 日

输入	Input 1+2: 1: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 40A continuous, 65A up to 5s 2: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 40A continuous, 65A up to 5s	Input 1+2: 1: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 40A continuous, 65A up to 5s 2: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 40A continuous, 65A up to 5s
输出	80A continuous, 130A up to 5s (below 70°C) Input to output voltage loss: typ. 0.049V	80A continuous, 130A up to 5s (below 60°C) 60A continuous, 130A up to 5s (at 70°C) Derate linearly between +60°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0.065V

型号	YR40.245	YR40.482
输入	DC 12-28V ($\pm 30\%$), 40A continuous, 65A up to 5s	Input 1+2: 1: DC 24-56V ($\pm 15\%$), 20A continuous, 32.5A up to 5s 2: DC 24-56V ($\pm 15\%$), 20A continuous, 32.5A up to 5s
输出	40A continuous, 65A up to 5s (below 60°C) 30A continuous, 65A up to 5s (at 70°C) Derate linearly between +60°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0.15V	40A continuous, 65A up to 5s (below 60°C) 30A continuous, 65A up to 5s (at 70°C) Derate linearly between +60°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0.06V

注: 此附件与证书同时使用时有效。



朱
M.J.



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>

A 0052429



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

证书编号: 2022122303114924

第 4 页 共 5 页

发证日期: 2022 年 07 月 19 日

型号	YR20.242	YR20.246
输入	Input 1+2 1: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 20A continuous, 32,5A up to 5s 2: DC 12-28V ($\pm 30\%$), 20A continuous, 32,5A up to 5s	Input 1+2 1: DC 24-28V ($\pm 25\%$), 12A continuous, 17A up to 5s 2: DC 24-28V ($\pm 25\%$), 12A continuous, 17A up to 5s
输出	24A continuous, 32,5A up to 5s (below 45°C) 20A continuous, 32,5A up to 5s (below 70°C) Derate linearly between +45°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0,06V	24A continuous, 32,5A up to 5s (below 45°C) 20A continuous, 32,5A up to 5s (below 70°C) Derate linearly between +45°C and +70°C Input to output voltage loss: typ. 0,06V
型号	PIRD20.241	/
输入	Input 1+2 1: DC 12-28V ($\pm 25\%$), 10A continuous, 16A up to 5s 2: DC 12-28V ($\pm 25\%$), 10A continuous, 16A up to 5s	/

注: 此附件与证书同时使用时有效。



2019.7.19.



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>

A 0052430



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

第 5 页 共 5 页

证书编号: 2022122303114924

发证日期: 2022 年 07 月 19 日

输出	20A continuous, 32A up to 5s (below 55°C)	/
	12,5A continuous, 32A up to 5s (below 70°C)	
	Derate linearly between +55°C and +70°C	
	Input to output voltage loss: typ. 0,56V	

Ex 设备的特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件:

- 1) 产品需安装在不低于 IP54 的防爆外壳内, 应用于 2 区场所时污染等级不能超过 GB/T16935.1 定义的 2 级, 只能用专用工具打开外壳。
- 2) 产品使用于高温环境时, 须考虑输出功率衰减, 详见产品使用说明书。
- 3) 产品最大使用环境温度为 -40°C~+70°C。

注: 此附件与证书同时使用时有效。



朱
M.J.



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>

A 0052431